

Rodzaj produktu

Akrylowa farba do wewnątrz.

Przeznaczenie

Stare i nowe podłoża, powierzchnie gipsowe, gipsowo-kartonowe, tynki mineralne i akrylowe. Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

Cechy szczególne

- Wysoka siła krycia
- Eleganckie matowe wykończenie
- Podwyższony stopień bieli i dobra paroprzepuszczalność
- Łatwość aplikacji i krótki czas schnięcia
- Bezwonna po wyschnięciu

Kolor

800 - biały

Dane techniczne

Spoivo

Kopolimer akrylowy.

Pigmenty

Pigmenty nieorganiczne.

Połysk

Matowy 2,5 przy kącie 60°

Czas schnięcia

Pyłosuchość po ok. 1 godz.

Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm ³)	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20 C)	Zapach
Woda	ok. 1,45	51	ok. 10 m ² /l	50	Nieznaczny

Sposób użycia

- Przed malowaniem powierzchnia musi być czysta i sucha.
- Usunąć luźne części starych powłok, a także farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe.
- Podłoża lekko kredujące, brudne, zatłuszczone lub zaoliwione umyć wodą z mydłem.
- Podłoża silnie kredujące zagruntować preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Grzyby i pleśń usunąć odpowiednim środkiem grzybobójczym.
- Przed użyciem dokładnie wymieszać.
- Nakładać 2 warstwy wałkiem, pędzlem lub pistoletem natryskowym.
- Nie stosować w warunkach poniżej 5°C lub wilgotności powyżej 80%.
- Po użyciu dokładnie zamknąć.

Rozcieńczanie

Nie rozcieńczać.

Czyszczenie narzędzi

Wodą z mydłem, natychmiast po użyciu.

Trwałość

2 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C.

Produkt posiada atest PZH.

Wyrób zgodny z normą PN-C-81914: 2002.

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu

(kat.a, pkt.1): 30g/l (2010).

Produkt ten zawiera 2g/l LZO.

2759	2,25 l	5 l	10 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	1	1	1

